

R-500 FR-500



R-500, version pleine lumière,
option rainuré Élégance

FR-500, version française,
option rainuré Élégance,
option poignée argent antique

Solidité et performance!



* TOUS NOS PRODUITS SONT OFFERTS EN DIMENSIONS NON STANDARD.
LATÉRAUX ET IMPOSTES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

R-500/FR-500 | Série 500 - Cadre de bois recouvert de PVC

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Unité scellée de verre trempé clair avec intercalaire non conducteur

Edgetech Super Spacer®

Moulure à brique en PVC (optionnelle) « 4 dans 1 » avec extension de seuil en aluminium et lame de clouage intégrée

Seuil ultrarobuste en PVC

Rail de moustiquaire en aluminium anodisé

Volets de PVC soudé

Poignée à mortaise « Prestige » (standard)
Serrure à clé (en option)

Renforts d'acier aux montants verticaux

Recouvrement PVC intérieur (en option)

Cadre disponible à partir de 5 1/2" d'épaisseur

PERFORMANCES

Normes Canada	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance au vent	Fonctionnement	Entrée par effraction
CAN/CCSB-82-1-M89	A3	B3	C3	E3	F2
Normes États-Unis : cote équivalente : SGD-R40					




AUTRES CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES


- Verre énergétique Low-E Argon haute performance
- Verre teinté (bronze ou gris)
- Cadre de bois disponible jusqu'à 11 1/2 pouces d'épaisseur
- Latéraux et/ou impostes disponibles
- Couleur dans la masse Sable du désert (R-500)
- Barre de sécurité
- Panneau décoratif style « contemporain »




VASTE CHOIX DE CARRELAGES ET DE FINIS DE POIGNÉES



Georgien 5/8"




Rectangle 5/8"



Rectangle 5/16"



Poignée à mortaise, mécanisme double point. Serrure à clé disponible. Choix de 5 couleurs ou nickel satin (anticorrosion) ou « oil rubbed ».



CHOIX D'OUVERTURES ET DE DIMENSIONS

5'		6'		7' et 8' (R-500)	
58 3/4" x 79 1/2" ou 81"	70 3/4" x 79 1/2" ou 81"	83 1/8" x 81"	94 1/4" x 79 1/2" ou 81"		
9'		9'		12'	
105 7/8" x 79 1/2" ou 81"	104" x 79 1/2" ou 81"	138 3/4" x 79 1/2" ou 81"			

X = Partie ouvrante O = Partie fixe

GARANTIES

- 20 ans sur les composantes de PVC blanches
- 10 ans contre la formation de buée interne des unités scellées
- Certificat de garantie complet sur demande

R-500 carr. régulier 3 x 6	FR-500 carr. régulier 3 x 5	R-500 carr. contour 3 x 5	FR-500 carr. contour 3 x 4	R-500 carr. de tête 3 x 1	FR-500 carr. de tête 3 x 1	R-500 Rainurée Élégance	FR-500 Rainurée Élégance